

QUERKUS PRODUKTOPTIONEN PANELS



1,5 mm	Mastiqué	Mastiqué	Mastiqué
2 mm	Mastiqué	Mastiqué	Mastiqué

PRODUKTZUSAMMENSETZUNG

Standard MDF: 2500 x 1240 mm und 3050 x 1220 mm – Bodendicke 18 mm

		A/A Qualität	A/B+ Qualität		A/B Qualität	
		Vorder- und Rückseite	Vorderseite	Rückseite	Vorderseite	Rückseite
Oak Natural	0,6 mm	Oak Natural	Oak Natural	Eiche Natur B+	Oak Natural	Eiche Natur B
	1 mm					
	1,5 mm					
	2 mm					
Oak Vintage Retro	0,6 mm	Oak Vintage Retro	Nicht möglich	Nicht möglich	Oak Vintage Retro	Eiche Natur B 0,6mm
Oak Vintage Original	1 mm	Oak Vintage Original	Oak Vintage Original	Oak Vintage Retro	Nicht möglich	Nicht möglich
	1,5 mm		Nicht möglich	Nicht möglich	Oak Vintage Original	Eiche Natur B 1,5mm
Oak Vintage Intense	3,5 mm	Nicht möglich	Nicht möglich	Nicht möglich	Oak Vintage Intense	Oak Vintage Plain B 1mm
Oak Smoked	0,6 mm	Oak Smoked	Smoked	Eiche Natur B+	Oak Smoked	Eiche Natur B
	1,5 mm					

QUALITÄTSMERKMALE

- **A Qualität:** Querkus-Furnier mit dem ausgewählten AUSSEHEN, STÄRKE & BERÜHRUNG.
- **B+ Qualität:** Nur in Eiche Natur erhältlich. Für Anwendungen, bei denen diese Seite der Platte gelegentlich sichtbar ist. Mixmatch mit Rapport innerhalb desselben Furnierblattes verbunden.
- **B Qualität:** Nur in Eiche Natur möglich, für Anwendungen, bei welchen diese Seite des Panels nicht sichtbar ist.

	A		B+*	B*
Merkmale	Je nach gewählte Deckschicht		Eiche naturel – keine Spezifikation	Eiche naturel – keine Spezifikation
Spiegel	Kleine Spiegel		Große Spiegel	Große Spiegel
Offene Spiegel	Nicht zulässig		Begrenzt zulässig	Zugelassen
Farbvariationen	Einheitlich mit natürlicher Variation		Keine Spezifikation	Keine Spezifikation
Splintholz	Nicht zulässig		Begrenzt zulässig	Begrenzt zulässig
Fügetechnik	Mixmatch		Mixmatch mit Wiederholungen	Keine Spezifikation
Mineral	Begrenzt zulässig		Begrenzt zulässig	Zugelassen
Wurmlöcher	Vintage	Unbegrenzt zulässig, nicht gekittet	Begrenzt zulässig	Unbegrenzt zulässig
	Andere	Begrenzt zulässig		
Offene Fehler	Begrenzt zulässig		Begrenzt zulässig	Unbegrenzt zulässig
Knoten vorbereitend gekittet	Siehe Tabelle unten		Nicht gekittet	Nicht gekittet
Offene Fugen	0,6 mm	Nicht zulässig	Zugelassen	Zugelassen
	>0,6 mm	Gekittet zugelassen		

QUERKUS PRODUKTOPTIONEN PANELS

ÜBERSICHT ÜBER KNOTEN UND VERBINDUNGEN



	Plain	Brushed	Scratched
0,6 mm	Nicht gekittet	Nicht gekittet	Gekittet
1 mm	Nicht gekittet	Nicht gekittet	Nicht gekittet
1,5 mm	Gekittet	Gekittet	Gekittet
2 mm	Gekittet	Gekittet	Gekittet