

# QUERKUS PRODUCTMOGELIJKHEDEN PANELS



## PRODUCTSAMENSTELLING

Standaard MDF: 2500x1240mm en 3050x1220mm – basisdikte 18mm

		A/A kwaliteit	A/B+ kwaliteit		A/B kwaliteit	
		Voor- en achterzijde	Voorzijde	Achterzijde	Voorzijde	Achterzijde
Oak Natural	0,6 mm	Oak Natural	Oak Natural	Eik natuur B+	Oak Natural	Eik natuur B
	1 mm					
	1,5 mm					
	2 mm					
Oak Vintage Retro	0,6 mm	Oak Vintage Retro	Niet mogelijk	Niet mogelijk	Oak Vintage Retro	Eik natuur B 0,6mm
Oak Vintage Original	1 mm	Oak Vintage Original	Oak Vintage Original	Oak Vintage Retro	Niet mogelijk	Niet mogelijk
	1,5 mm		Niet mogelijk	Niet mogelijk	Oak Vintage Original	Eik natuur B 1,5mm
Oak Vintage Intense	3,5 mm	Niet mogelijk	Niet mogelijk	Niet mogelijk	Oak Vintage Intense	Oak Vintage plain B 1mm
Oak Smoked	0,6 mm	Oak Smoked	Smoked	Eik natuur B+	Oak Smoked	Eik natuur B
	1,5 mm					

## KWALITEITSKARAKTERISTIEKEN

- **A kwaliteit:** Querkus fineer met de gekozen LOOK, THICKNESS & TOUCH.
- **B+ kwaliteit:** Enkel verkrijgbaar in Eik natuur. Voor toepassingen waar deze zijde van de plaat af en toe zichtbaar is. Mixmatch gevoegd met repetitie binnen hetzelfde fineerfel.
- **B kwaliteit:** Enkel mogelijk in Eik natuur, voor toepassingen waar deze zijde van de plaat niet zichtbaar is.

	A		B+*	B*
<b>Uitzicht</b>	volgens gekozen toplaag		Eik natuur geen specificatie	Eik natuur geen specificatie
<b>Spiegel</b>	kleine spiegel		grote spiegel	grote spiegel
<b>Losse spiegel</b>	niet toegelaten		beperkt toegelaten	toegelaten
<b>Keurvariatie</b>	homogeen met natuurlijke variatie		geen specificatie	geen specificatie
<b>Spint</b>	niet toegelaten		beperkt toegelaten	beperkt toegelaten
<b>Voegwijze</b>	mixmatch		mixmatch met repetitie	geen specificatie
<b>Mineraal</b>	beperkt toegelaten		beperkt toegelaten	toegelaten
<b>Wormgaatjes</b>	Vintage	onbeperkt toegelaten, niet opgestopt	beperkt toegelaten	onbeperkt toegelaten
	Andere	beperkt toegelaten		
<b>Open gebreken</b>	beperkt toegelaten		beperkt toegelaten	onbeperkt
<b>Knopen voorbereidend opgestopt</b>	zie tabel hierna		niet opgestopt	niet opgestopt
<b>Open voegen</b>	0,6mm	niet toegelaten	toegelaten	toegelaten
	>0,6mm	opgestopt toegelaten		

## OVERZICHT STANAARD OPSTOPPING VAN KNOPEN EN VOEGEN

	Plain	Brushed	Scratched
<b>0,6 mm</b>	niet opgestopt	niet opgestopt	opgestopt
<b>1 mm</b>	niet opgestopt	niet opgestopt	opgestopt
<b>1,5 mm</b>	opgestopt	opgestopt	opgestopt
<b>2 mm</b>	opgestopt	opgestopt	opgestopt