

QUERKUS PRODUCTMOGELIJKHEDEN PANELS



PRODUCTSAMENSTELLING

Standaard MDF: 2500x1240mm en 3050x1220mm – basisdikte 18mm

		A/A kwaliteit	A/B+ kwaliteit		A/B kwaliteit	
		Voor- en achterzijde	Voorzijde	Achterzijde	Voorzijde	Achterzijde
Oak Natural	0,6 mm	Oak Natural	Oak Natural	Eik natuur B+	Oak Natural	Eik natuur B
	1 mm					
	1,5 mm					
	2 mm					
Oak Vintage Retro	0,6 mm	Oak Vintage Retro	Niet mogelijk	Niet mogelijk	Oak Vintage Retro	Eik natuur B 0,6mm
Oak Vintage Original	1 mm	Oak Vintage Original	Oak Vintage Original	Oak Vintage Retro	Niet mogelijk	Niet mogelijk
	1,5 mm		Niet mogelijk	Niet mogelijk	Oak Vintage Original	Eik natuur B 1,5mm
Oak Vintage Intense	3,5 mm	Niet mogelijk	Niet mogelijk	Niet mogelijk	Oak Vintage Intense	Oak Vintage plain B 1mm
Oak Smoked	0,6 mm	Oak Smoked	Smoked	Eik natuur B+	Oak Smoked	Eik natuur B
	1,5 mm					

KWALITEITSKARAKTERISTIEKEN

- **A kwaliteit:** Querkus fineer met de gekozen LOOK, THICKNESS & TOUCH.
- **B+ kwaliteit:** Enkel verkrijgbaar in Eik natuur. Voor toepassingen waar deze zijde van de plaat af en toe zichtbaar is. Mixmatch gevoegd met repetitie binnen hetzelfde fineerfel.
- **B kwaliteit:** Enkel mogelijk in Eik natuur, voor toepassingen waar deze zijde van de plaat niet zichtbaar is.

	A		B+*	B*
Uitzicht	volgens gekozen toplaag		Eik natuur geen specificatie	Eik natuur geen specificatie
Spiegel	kleine spiegel		grote spiegel	grote spiegel
Losse spiegel	niet toegelaten		beperkt toegelaten	toegelaten
Keurvariatie	homogeen met natuurlijke variatie		geen specificatie	geen specificatie
Spint	niet toegelaten		beperkt toegelaten	beperkt toegelaten
Voegwijze	mixmatch		mixmatch met repetitie	geen specificatie
Mineraal	beperkt toegelaten		beperkt toegelaten	toegelaten
Wormgaatjes	Vintage	onbeperkt toegelaten, niet opgestopt	beperkt toegelaten	onbeperkt toegelaten
	Andere	beperkt toegelaten		
Open gebreken	beperkt toegelaten		beperkt toegelaten	onbeperkt
Knopen voorbereidend opgestopt	zie tabel hierna		niet opgestopt	niet opgestopt
Open voegen	0,6mm	niet toegelaten	toegelaten	toegelaten
	>0,6mm	opgestopt toegelaten		

OVERZICHT STANDAARD OPSTOPPING VAN KNOPEN EN VOEGEN

	Plain	Brushed	Scratched
0,6 mm	niet opgestopt	niet opgestopt	opgestopt
1 mm	niet opgestopt	niet opgestopt	opgestopt
1,5 mm	opgestopt	opgestopt	opgestopt
2 mm	opgestopt	opgestopt	opgestopt